Системы директорской и диспетчерской связи Переговорные устройства, селекторы Устройства клиент-кассир Системы вызова и подачи команд

Прайс-лист ООО «Секрет-сервис»



Москва, Проезд Нансена, д.1, 4-й этаж, офис 45 т (495)921-28-18, 221-06-54. www.secrets.ru

sspol@yandex.ru

Громкоговорящие дуплексные системы связи

Июнь 2019

Новая линейка оборудования марки "Stelberry"

Основным отличием новой серии является использование микропроцессорных технологий, повышенная надежность и качество, стильный и эргономичный дизайн корпусов, наличие линейного выхода для записи переговоров, работа с микротелефонной гарнитурой, отдельный выход для громкого оповещения

Переговорные устройства директор-секретарь "STELBERRY"

D-600	Дуплексное переговорное устройство Дуплекс, Сенсорное управление, линейный выход, подсветка микр., 89 /78 дБ, -40°С+50°С, 12 В, 280 мА, блок питания в комплекте. Отдельный выход для подключения внешнего усилителя или активных колонок	11700,00
D-700	Дуплексное переговорное устройство Дуплекс, Сенсорное управление, линейный выход, подсветка микр., 89 /78 дБ, -40°С+50°С, 12 В, 280 мА, блок питания в комплекте. Отдельный выход для подключения внешнего усилителя или активных колонок	17700,00

Переговорные устройства клиент-кассир "STELBERRY"

noper esoprisio yerpenersa isinem kacemp er zazarati			
	S-400	Дуплексное переговорное устройство клиент- кассир Дуплекс, Сенсорное управление, линейный выход, андивандальная панель с монтажным уголком, подсветка микр, 89 /78 дБ, -40°С+50°С, 12 В, 280 мА, блок питания в комплекте.	7200,00
	S-401	Дуплексное переговорное устройство клиент- кассир, с наушниками (в комплекте) Дуплекс, Сенсорное управление, линейный выход, андивандальная панель с монтажным уголком, подсветка микр, 89 /78 дБ, -40°С+50°С, 12 В, 280 мА, блок питания в комплекте.	8350,00
	S-402	Дуплексное переговорное устройство клиент- кассир, с телефонной гарнитурой (в комплекте) Дуплекс, Сенсорное управление, линейный выход, андивандальная панель с монтажным уголком, подсветка микр, 89 /78 дБ, -40°С+50°С, 12 В, 280 мА, блок питания в комплекте.	8560,00

S-410	Дуплексное переговорное устройство клиент-кассир с режимом Дуплекс/ симплекс Сенсорное управление, линейный выход, андивандальная панель с монтажным уголком, подсветка микр, 89 /78 дБ, -40°С+50°С, 12 В, 280 мА, блок питания в комплекте.	8200,00
S-411	Дуплексное переговорное устройство клиент- кассир, с наушниками (в комплекте) Дуплекс/ симплекс , Сенсорное управление, линейный выход, андивандальная панель с монтажным уголком, подсветка микр, 89 /78 дБ, - 40°С+50°С, 12 В, 280 мА, блок питания в комплекте.	9350,00
S-412	Дуплексное переговорное устройство клиент- кассир, с телефонной гарнитурой (в комплекте) Дуплекс/ симплекс , Сенсорное управление, линейный выход, андивандальная панель с монтажным уголком, подсветка микр, 89 /78 дБ, - 40°С+50°С, 12 В, 280 мА, блок питания в комплекте.	9580,00
S-420	Дуплексное переговорное устройство клиент- кассир с вызовом от панели, режимом Дуплекс/ симплекс Сенсорное управление, линейный выход, андивандальная панель с монтажным уголком, подсветка микр, 89 /78 дБ, -40°С+50°С, 12 В, 280 мА, блок питания в комплекте.	8800,00
S-425	Дуплексное переговорное устройство клиент- кассир с вызовом от панели, дуплекс/ симплекс И МЕТКОЙ конфликтной ситуации для систем записи переговоров Сенсорное управление, линейный выход, андивандальная панель с монтажным уголком, подсветка микр, 89 /78 дБ, -40°С+50°С, 12 В, 280 мА, блок питания в комплекте.	16830,00
S-500	Дуплексное переговорное устройство клиент- кассир с дополнительным каналом громкого оповещения. Дуплекс, Сенсорное управление, линейный выход, андивандальная панель с монтажным уголком, подсветка микр, 89 /78 дБ, - 40°С+50°С, 12 В, 280 мА, блок питания в комплекте.Отдельный выход для подключения внешнего усилителя или активных колонок	8330,00
S-510	Переговорное устройство клиент-кассир с дополнительным каналом громкого оповещения. Дуплекс/симплекс, Сенсорное управление, линейный выход, андивандальная панель с монтажным уголком, подсветка микр, 89 /78 дБ, -40°С+50°С, 12 В, 280 мА, блок питания в комплекте.Отдельный выход для подключения внешнего усилителя или активных колонок	9820,00



S-520

Переговорное устройство клиент-кассир с дополнительным каналом громкого оповещения, с вызовом от панели Дуплекс/симплекс, Сенсорное управление, линейный выход, андивандальная панель с монтажным уголком, подсветка микр, 89 /78 дБ, -40°С...+50°С, 12 В, 280 мА, блок питания в комплекте. Отдельный выход для подключения внешнего усилителя или активных колонок

10440,00

Многоканальные переговорные устройства клиент-кассир "STELBERRY"				
0000	S-640	4-х канальное переговорное устройство клиент- кассир с дополнительным каналом громкого оповещения, с вызовом от панели Дуплекс/симплекс, Сенсорное управление, линейный выход, андивандальная панель с монтажным уголком, подсветка микр, 89 /78 дБ, - 40°С+50°С, 12 В, 280 мА, блок питания в комплекте. Отдельный выход для подключения внешнего усилителя или активных колонок.	15430,00 Без абон. устройств	
	S-660	6-ти канальное переговорное устройство клиент- кассир с дополнительным каналом громкого оповещения, с вызовом от панели Дуплекс/симплекс, Сенсорное управление, линейный выход, андивандальная панель с монтажным уголком, подсветка микр, 89 /78 дБ, - 40°С+50°С, 12 В, 280 мА, блок питания в комплекте. Отдельный выход для подключения внешнего усилителя или активных колонок.	16270,00 Без абон. устройств	
amumr	S-120	Абонентская панель для S-640 , S-660 Вызов и переговоры с диспетчером	2880,00	
Многоканальные системы селекторной связи "STELBERRY"				
0000		Система селекторной связи 4 канала	17740.00	

Многоканальные системы селекторной связи "STELBERRY"				
2002	S-740	Система селекторной связи 4 канала с дальностью до 1000м. Индивид. настройка по каждому каналу. Возможность управления замком через панель	17740,00 Без абон. устройств	
0.000	S-760	Система селекторной связи 6 каналов с дальностью до 1000м. Индивид. настройка по каждому каналу. Возможность управления замком через панель	18720,00 Без абон. устройств	
1 () mmm	S-130	Абонентская панель для S-740, S-760 Вызов и возможность управления замком через панель	3310,00	

Переговорные устройства клиент-кассир для A3C (со встроенным усилителем 15Вт) "STELBERRY"

Основным отличием от стандартных комплектов пультов **S-400...S-520 и S-540...S-640** является **встроенный усилитель 15Вт** и рупорный громкоговоритель в комплекте поставки

S-505	Комплект переговорного устройства клиент-кассир для АЗС с системой громкого оповещения, встроенным усилителем, рупором на 15 Ватт и выходом для записи переговоров. Рупор идёт в комплекте с 15 метрами кабеля. Панель клиента, угловое крепление панели и блок питания в комплекте.	19860,00
S-525	Комплект переговорного устройства клиент-кассир для АЗС с системой громкого оповещения, функцией "симплекс", функцией "вызов", встроенным усилителем, рупором на 15 Ватт и выходом для записи переговоров. Рупор идёт в комплекте с 15 метрами кабеля. Панель клиента, угловое крепление панели и блок питания в комплекте.	21300,00
S-645	Комплект 4+1-канального переговорного устройства клиент-кассир для АЗС с системой громкого оповещения, функцией "симплекс", функцией "вызов", встроенным усилителем, рупором на 15 Ватт и выходом для записи переговоров. Рупор идёт в комплекте с 15 метрами кабеля. Панель клиента, угловое крепление панели и блоки питания в комплекте.	25970,00
S-665	Комплект 6+1-канального переговорного устройства клиент-кассир для АЗС с системой громкого оповещения, функцией "симплекс", функцией "вызов", встроенным усилителем, рупором на 15 Ватт и выходом для записи переговоров. Рупор идёт в комплекте с 15 метрами кабеля. Панель клиента, угловое крепление панели и блоки питания в комплекте.	26770,00

Пульты серии GS – новая линейка оборудования марки "Getcall"

Основным отличием пультов новой серии является использование микропроцессорных технологий, повышенная надежность и качество, новый дизайн корпусов

	•		
	GC-1001D3	Микрофонный пульт с усилителем мощности 3Вт , (адаптер 220V в комплекте), микрофон на стойке, возможность подачи объявления на внешний громкоговоритель до 3 Вт или внешний усилитель	7278,00
	GC-4001DG	Микрофонный пульт с усилителем мощности для систем промышленной связи, (адаптер 220V в комплекте), микрофон на стойке управление внешним устройством (НЗ, НР)	Снят
0 83	GC-1006DG	Пульт связи на 6 абонентов громкая связь, автоматический полудуплекс, полная конференция, микрофон на стойке, блок питания 24В в комплекте.	8354,00

GC-0001T1	Телефонная трубка для пульта GC-1006DG	1930.00
GC-0611W2	Сигнальная лампа, для дублирования вызова с пультов GC в системах PG-36M (требуется внешнее питание 12В!) Индикация вызова мигающим красным цветом от переговорных устройств GC-2001P1 и GC-2001W3, кнопок вызова GC-0422W1 и GC-0423W1. Дублирование звуковым сигналом. 2-х цветная индикация (мигающая красная при вызове и мигающая зеленая при разговоре с пультом). IP44.	2189,00

Пульты серии GC-1036F (развитие серии PSS и 1036K) от 12 до 36 абонентов

Основным отличием пультов является режим громкой полудуплексной связи, режим работы через штатную телефонную трубку, возможность организации режима выборочной или полной конференции, выход на запись переговоров, возможность подключения резервного питания Пульты GC-1036F – основа Системы вызова в общественных зданиях "GetCall PG-36M"

anni anni	GC-1036F2	Селектор, 12 абонентов, громкая связь, дуплекс, полная конференция, с трубкой, 220в	42110,00
8 - mm	GC-1036F3	Селектор, 18 абонента, громкая связь, дуплекс, полная конференция, с трубкой, 220в	47874,00
	GC-1036F4	Селектор, 24 абонента, громкая связь, дуплекс, полная конференция, с трубкой, 220в	56709,00
	GC-1036F5	Селектор, 30 абонентов, громкая связь, дуплекс, полная конференция, с трубкой, 220в	63621,00
	GC-1036F6	Селектор, 36 абонентов, громкая связь, дуплекс, полная конференция, с трубкой, 220в	76024,00

Пульты серии GC-1036D (JNS-i) от 12 до 36 абонентов Оперативная телефонная связь

Основным отличием пультов серии JNS является режим громкой полудуплексной связи, режим работы через штатную телефонную трубку, организация режима конференции до 3-х абон. Работают с абонентскими устройствами ЦБ, телефонными аппаратами ЦБ

	GC-1036D2 JNS-12i	Пульт для диспетчерской связи (12 абонентов, режим тел. + ГГС-дуплекс, конференция на 3 абон.), (возм. работы с аппаратами ЦБ)	33208,00
- mmr	GC-1036D3 JNS-18i	Пульт для диспетчерской связи (18абонентов, режим тел. + ГГС-дуплекс, конференция на 3 абон.), (возм. работы с аппаратами ЦБ)	37219,00

	GC-1036D4 JNS-24i	Пульт для диспетчерской связи (24 абонента, режим тел. + ГГС-дуплекс, конференция на 3 абон.), (возм. работы с аппаратами ЦБ)	41227,00
	GC-1036D5 JNS-30i	Пульт для диспетчерской связи (30 абонентов, режим тел. + ГГС-дуплекс, конференция на 3 абон.), (возм. работы с аппаратами ЦБ)	47356,00
	GC-1036D6 JNS-36i	Пульт для диспетчерской связи (36 абонентов, режим тел. + ГГС-дуплекс, конференция на 3 абон.), (возм. работы с аппаратами ЦБ)	53486,00
Абонентские ус	тройства дл	я пультов GC, JNS марки "Getcall"	
	GC-2001D1	Абонентское громкоговорящее устройство Абонентское громкоговорящее устройство для совместной работы с пультами селекторной связи серии PSS, JNS и GC серии 10, настольнонастенное, подстройка громкости	2810,00
	GC-2001W3	Абонентское громкоговорящее устройство для пультов серии PSS, JNS-XXi и GC 1000 и 7000 серий. Корпус – пластик, накладной $100x165x40$ мм	2150,00
	GC-2001P1	Абонентское громкоговорящее устройство для пультов серии PSS, JNS-XXi и GC 1000 и 7000 серий. Корпус мет, накладной/врезной, габариты 124,5x89,5x25 мм	3957,00
	GC-2001N1 (аналог АКГС)	Абонентский комплект громкой связи ЗВт Плата и микрофон. Динамик в комплект не входит! Цена динамика – 170,00р.	1955,00
	GC-5002T1 (аналог DP- ЦБ)	Телефон-трубка без ном.набирателя Питание от абон. линии 24-60В. Абонентское устройство телефонной связи для совместной работы с пультами селекторной связи серии PSS, JNS и GC серии 1000,а также с различными типами АТС в системах оперативнодиспетчерской связи с режимом "горячая линия".	2350,00
	GC-5003T2 (аналог ТАТ-01.ЦБ)	Телефон-трубка без ном.набирателя. Питание от абон. линии 24-60В. Абонентское устройство телефонной связи для совместной работы с пультами селекторной связи серии PSS, JNS и GC серии 1000,а также с различными типами АТС в системах оперативнодиспетчерской связи с режимом "горячая линия".	1319,00
	GC-5004D1 (аналог СМ-200ЦБ)	Абонентское громкоговорящее устройство Работа с офисными АТС, пультами и системами оперативно-диспетчерской связи, включая систему JNS, "РЕГИОН". Полудуплекс, ручной режим вкл./выкл., мелодичный вызов, питание от телефонной линии 24-60В	3435,00



GC-5004M1 (аналог CM-200ЦБ)

Абонентское громкоговорящее устройство Работа с офисными АТС, пультами и системами оперативно-диспетчерской связи, включая систему JNS, "РЕГИОН". Полудуплекс, ручной режим вкл./выкл., мелодичный вызов, питание от телефонной линии 24-60В

4912,00

Абонентские ус	Абонентские устройства для производственной связи "Getcall"			
	GC- 4017M3	Пульт громкой связи. Симплекс, параллельная работа по 2-х проводной линии до 12 пультов, литой металлический влагозащищенный корпус, IP-64, мощность встроенного громкоговорителя 10 Вт. Возможность работы с пультами серии GC-1000 и PSS. Может работать совместно с ранее выпускавшимися приборами громкой связи ПГС-10, ПГС-3, а также современными ПГС-16, и приборами ТЕМА. Питание от внешнего блока 12-24В (адаптер 220/24В в комплекте).	7415,00	
	GC- 4017M2	Пульт громкой связи. Симплекс, параллельная работа по 2-х проводной линии до 20 пультов, литой металлический влагозащищенный корпус, IP-64, мощность встроенного громкоговорителя 10 Вт. Возможность работы с пультами серии GC-1000 и PSS. Может работать совместно с ранее выпускавшимися приборами громкой связи ПГС-10, ПГС-3, а так-же современными ПГС-16, и приборами серии TEMA. Питание: 220В.	9845,00	
	GC- 4017D1.1	Абонентский пульт громкой связи 0,5Вт в комплекте с блоком питания, возможность подключения внешнего громкоговорителя до 10Вт, 4-8 Ом, может использоваться как абонентское устройство для пультов серии PSS, GS (до 3-х пультов параллельно), корпус пластик	4951,00	
	DP-201RU	Телефонная трубка, 220V, дальность 5км, (для работы с аналогичной трубкой)	4135,00	
Дополнительно	ре оборудов	ание для пультов марки "Getcall"		
	GC-0002D1	Устройство сопряжения пультов предназначено для сопряжения 2-х пультов серии PSS или GETCALL серии GC-1000 и GC-7000 с целью организации связи между нимипитание устройства - от абонентских линий; -габариты-78х78х22мм	1440,00	
	GC-0001D1	Приставка дублирования сигнала вызова предназначена для преобразования сигнала индукторного вызова, поступающего по телефонной линии, в оптический или звуковой сигнал повышенной мощности (путем коммутации сигнала управления 220В).	1420,00	
	GC-0001C1	Комплект дублирования сигнала вызова предназначен для преобразования сигнала индукторного вызова, поступающего по телефонной линии, в оптический и звуковой сигнал повышенной мощности. В комплекте: Приемник вызова ПДСВ-1.12В.ТА – 1шт, Оповещатель ПКИ-СП12 -1шт., блок питания 12В 0,35А3 -1шт	2650,00	

Связь для лифтов марки "Getcall-DLS"					
Пульты для диспе	Пульты для диспетчера				
	GC- 3006DG	Пульт связи на 6 абонентов и 6 точек контроля световая индикация состояний «АВАРИЯ»- до 6 объектов (точек контроля); режим громкой связи (автоматический полудуплекс); подключение абонентских устройств в любом наборе максим. удаление абонентских устройств – 500м;	9101,00		
	MP- 730W1	Табло отображения аварий обеспечивает прием сигналов аварии по 20-ти шлейфным входам (от 20 точек контроля), световую и акустическую индикацию принятых сигналов аварии, сброс сигналов аварии.	7954,00		
TOTAL STREET	GC-1036F2 GC-1036F6	Аппаратный пульт телефонной и громкой связи серии GC-1036F емкостью от 12 до 36 разговорных линий Подробнее: раздел «Пульты серии GC», стр.4	42110,00 76024,00		
Пульты для машиі	ного отделен	ия с транзитным переключением (кабина лифта / дисп	етчер)		
	GC- 3001W3 (аналог MR-01A)	Селектор 1 абонент, для машинного отделения, с транзитным переключением лифтовой кабины (малогабаритный с автовыключением) Питание 12В (блок питания в комплект не входит) $100x165x40$ мм	3530,00		
e agreement of the second of t	GC- 3001M1	Селектор 1 абонент, для машинного отделения, с транзитным переключением лифтовой кабины (малогабаритный с автопереключением) Питание 12В (блок питания в комплект не входит)	5750,00		
	GC- 3001P1	Селектор 1 абонент, для машинного отделения, с транзитным переключением лифтовой кабины (малогабаритный с автовыключением) Питание 12В (блок питания в комплект не входит)	4524,00		
Пульты для машиі	нного отделен	ия (кабина лифта / крыша кабины / приямок / диспетче	ep)		
	GC- 3004D1	Пульт связи на 4направления связи (4 постоянных и 1 переключаемое на диспетчера - для кабины лифта). Обеспечивает двухстороннюю связь между: -маш.отделением и кабиной лифта, крышей кабинымаш.отделением и приямком лифта, нижней этажной площадкой -диспетчерским пунктом и кабиной, крышей кабины.	12740,00		
Абонентские устройства					
	GC- 2001N1 (ΑΚΓC)	Абонентский комплект громкой связи ЗВт Плата и микрофон. Динамик в комплект не входит! Цена динамика – 195,00р	1955,00		
	GC-2001W3	Абонентское громкоговорящее устройство для пультов серии PSS, JNS-XXi и GC 1000 и 7000 серий. Корпус – пластик, накладной.	2150,00		



GC-2001P1

Абонентское громкоговорящее устройство для пультов серии PSS, JNS-Xxi и GC 1000 и 7000 серий. Корпус мет, накладной/врезной, габариты 124,5x89,5x25 мм

4250,00

Переговорные устройства врач-пациент (клиент-кассир, директор-секретарь, водитель-салон) "Hostcall", "Getcall"

 ,		
Hostcall- RK.01 (аналог Multicall- RK.01)	Комплект переговорных устройств, громкая связь, дуплекс, (адаптер 220V в комплекте), микрофон на стойке стойке пульта врача Настольно/настенный вариант крепления	11585,00
Hostcall-RK.02	Комплект подачи голосовых команд пациенту: пульт-микрофон с индикацией, блок питания 12В, провод 12 м., громкоговоритель WP-03T	8959,00
Hostcall- RK.03 (аналог Multicall- RK.03)	Комплект переговорных устройств, громкая связь, дуплекс, (адаптер 220V в комплекте), микрофон на стойке пульта врача Настольно/настенный вариант крепления пульта. Панель пациента - металл	12596,00
GC-6001W3 (замена RK.04)	Комплект переговорных устройств, громкая связь, дуплекс, (адаптер 220V в комплекте), микрофон на стойке пульта врача Настольно/настенный вариант крепления пульта. Панель пациента - пластик	10138,00
Getcall- GC-6011C1	Комплект для АЗС (переговоры между ОПЕРАТОРОМ и КЛИЕНТОМ и дополнительно – громкое оповещения).	17265,00
Getcall- GC-6004C1	Комплект переговорного устройства ВОДИТЕЛЬ-САЛОН автомобиля. Предназначен для организации двусторонней связи по двухпроводной линии между кабиной водителя и салоном автомобиля (кунгом). Комплект обеспечивает громкоговорящую связь со стороны водителя и телефонный режим со стороны салона. Комплект переговорного устройства "Getcall-GC-6004C1"может использоваться в автомобилях скорой помощи, реанимобилях,бронеавтомобилях и т.д.	11050,00

Переговорные устройства клиент-кассир настенного исполнения "VTA" Дуплексное переговорное устройство клиент-кассир настенного, накладного крепления. Для внутренней VTA 2D установки, пластик. Функция отключения и 2170,00 регулировки громкости разговора. - Питание: 12В/250мА (в комплект не входит) Дуплексное переговорное устройство клиент-кассир настенного, накладного крепления. с головной гарнитурой для кассира - для внутренней VTA 2D NET 2380,00 установки. - пластик. - функция отключения и регулировки громкости разговора. - Питание: 12В/250мА (в комплект не входит)

Громкоговорящие симплексные системы СОММАХ

Пульты серии WI - связь по электропроводке

Особенность пультов этой серии является использование в качестве линии связи электропроводки сети 220В (в пределах одной фазы).

	WI-2B	Пульт громкой связи на 2 частотных канала (А, В). Размеры: 144х142х47.2 мм. Цена за комплект из 2-х пультов.	3500,00
نننن تَصْمَد مُصَدَى	WI-4C	Пульт громкой связи на 4 частотных канала (А, В, С, D). Размеры: 183.5х137х43.8 мм. Цена за комплект из 2-х пультов.	4200,00

Пульты серии РІ – от 10 до 30 абонентов (симплексные)

Основным отличием пультов этой серии является внутренний усилитель 10Вт (обеспечивает связь до 2 км) и встроенный блок питания 220В

	PI-10LN	Центральный пульт громкой связи с абонентскими пультами CM-800L до 10 шт., выходная мощность 10Вт, связь до 2000м (для 0,65мм), питание ~220 В	17900,00
	PI-20LN	Центральный пульт громкой связи с абонентскими пультами СМ-800L до 20 шт., выходная мощность 10Вт, связь до 2000м (для 0,65мм), питание ∼220 В	22780,00
(100000) (100000) (100000) (100000) (100000)	PI-30LN	Центральный пульт громкой связи с абонентскими пультами CM-800L до 30 шт., выходная мощность 10Вт, связь до 2000м (для 0,65мм), питание ~220 В	27760,00
	CM-800L	Удаленная станция для PI-10/20/30, соединение 2-х проводное до 300м (для 0,65мм). Габариты 254х155х53мм	1200,00

Пульты серии СМ – 800 от 1 до 10 абонентов (симплексные)

Основным отличием пультов новой серии является использование микропроцессорных технологий, повышенная надежность и качество, новый дизайн корпусов

CM-801	Главная станция для СМ-800, соединение 2-х проводное до 300м (для 0,65мм). Габариты 254х155х53мм. Питание 12в (внешний адаптер, в комплект не входит)	1400,00
CM-800	Удаленная станция для СМ-801, соединение 2-х проводное до 300м (для 0,65мм). Габариты 254х155х53мм	850,00
CM-810	Интерком на 10 абонентов, мастер-станция, соединение 2-х проводное до каждой доп. станции, до 300м. Питание 12B/200мА. БП в комплект не входит. Габариты 254x155x53мм	6125,00
CM-800 S	удаленная станция для СМ-810, соединение 2-х проводное до 300м (для 0,65мм). Габариты 254х155х53мм	1100,00
CM-810M	Интерком на 10 абонентов, связь "каждый с каждым", соединение 3+N до 300м (для 0,65мм). Питание 12B/250мА. БП в комплект не входит. Габариты 254x155x53мм	5300,00

Дуплексные системы СОММАХ

дуплекстые системы сотпах				
	TP-12RM	центральная станция до 12 абонентов связь "директор-подчиненный" соединение 2-х проводное, к каждому абоненту, до 1 км, Питание 24В, 500мА, (блок питания в комплект не входит)	3850,00	
	TP-S (TP-K)	абонентская телефонная трубка для станции серии KS и TP-12AM питание от линии	850,00	
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	TP-6RC	Абонентская станция до 6 абонентов, разд./общ.вызов, связь"каждый с каждым", 4-х проводная линия, подключение домофонной панели DR-DW2 Питание DC 12B (блок питания – один на систему, в комплект не входит)	2260,00	
	TP-12RC	Абонентская станция до 12 абонентов, разд./общ.вызов, связь"каждый с каждым", 4-х проводная линия, подключение домофонной панели DR-DW2 Питание DC 12B (блок питания – один на систему, в комплект не входит)	2520,00	

TP-1L/БΠ	комплект из 2-х телефонных трубок, связь до 2 км питание (в каждую): 6 В внешнее (адаптеры в комплекте) или 4 батарейки АА	3590,00
TP-90RN	Переговорное устройство до 90 абонентов, связь "каждый с каждым", раздельный и общий вызов, определитель номера, длина линии до 1км, 24В, конфиденциальная связь, общая 10 проводная шина.	3950,00

Специализированная система оперативной связи "GETCALL GC-9036D"

Система может быть использована для внутренней оперативной связи в учреждениях уголовноисполнительной системы, следственных изоляторах, на режимных предприятиях.

исполнительной системы, следственных изоляторах, на режимных предприятиях.				
a manin	GC-9036D2	Селектор, 12 абонентов, громкая связь, дуплекс, полная конференция, с трубкой, 220в	35520,00	
	GC-9036D3	Селектор, 18 абонента, громкая связь, дуплекс, полная конференция, с трубкой, 220в	39518,00	
	GC-9036D4	Селектор, 24 абонента, громкая связь, дуплекс, полная конференция, с трубкой, 220в	43514,00	
	GC-9036D5	Селектор, 30 абонентов, громкая связь, дуплекс, полная конференция, с трубкой, 220в	49632,00	
	GC-9036D6	Селектор, 36 абонентов, громкая связь, дуплекс, полная конференция, с трубкой, 220в	55749,00	
© :	GC-2201PU	Абонентское устройство громкой связи GC-2201PU. Предназначено для работы совместно с пультами серии GC-9036D.	6710,00	
HOSTORY DOGS	MP-730W1	Пульт сигнализации на 20 входов. В системе GC-9036FC является дополнительным оборудованием, предназначенным для контроля состояния целостности 20 абонентских устройств GC-2201. Блок питания – внешний 12В/1А (поставляется отдельно)	8270,00	
	SpRecord A1	Одноканальная программно-аппаратная система для записи информации с одной аналоговой телефонной линии на жесткий диск компьютера,	12120,00	
	MP-0612W2	Коридорная лампа MP-0612W2 предназначена для индикации вызова со стороны абонентского устройства. Лампа имеет 2-х цветную индикацию (мигающую красную при вызове и зеленую при включении абонентского устройства с пульта) и встроенный звуковой извещатель.		
	ПИ-1	Преобразователь интерфейсов Предназначен для подключения к компьютеру, и обеспечивает преобразование сигналов интерфейса USB 2.0 в магистральную шину RS-485.	4447,00	