

ООО "СКБ ТЕЛСИ"

GC-5004D1

Абонентское устройство громкой связи

(версия 01/16)

Этикетка

г. Москва

1. Назначение

Абонентское громкоговорящее устройство GC-5004D1 предназначено для использования в качестве абонентского безнаборного громкоговорящего аппарата на станциях оперативной связи «Регион» и других местных АТС и станциях (пультах) оперативной связи, обеспечивающих подключение аппаратов ЦБ (режим «горячая линия»).

Также устройство GC-5004D1 может использоваться в системах оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях для организации в ручном режиме двусторонней диспетчерской связи с зонами пожарного оповещения объектов 4 и 5 категорий, при этом обеспечивая и обратную связь зон оповещения с диспетчерской.

Абонентское устройство GC-5004D1 соответствует ГОСТУ Р 53325-2012 и техническим условиям ТУ 4371-007-95980952-2015.

2. Основные характеристики GC-5004D1

Абонентское устройство содержит в себе усилитель громкой связи с автоматическим переключением режимов прием/передача (полудуплекс), громкоговоритель и высокочувствительный микрофон, что позволяет абоненту, у которого оно установлено, вести разговор в режиме громкой связи с расстояния в несколько метров, не совершая при этом никаких манипуляций.

На корпусе абонентского устройства размещена кнопка CALL (посылка вызова, включение при поступлении вызова и «отбой») и кнопка PRIV (кратковременный «отбой», используемый, например, для вызова центрального пульта связи «Регион» в режиме «Конференция»).

Абонентское устройство имеет светодиодный индикатор, который горит при посылке вызова и в режиме разговора, т.е. при нажатой кнопке CALL.

Абонентское устройство имеет тональный сигнал вызова.

Устройство выполнено в пластиковом корпусе серого цвета и предназначено для настольного или настенного крепления.

Основные характеристики:

Питание - от абонентской линии 24-60В;

Дальность/сопротивление линии связи:

- для АТС «Panasonic» - 1км/200 Ом;
 - для АТС «Регион -120ХТ» - 10км/2000 Ом;
 - для АТС «Maxicom» - 5км/1000 Ом;
 - для пультов серии GC-1036D - 0,5км/100 Ом;
- Мощность громкоговорителя (max) - 0,25Вт;
- Рабочая температура - от +5° до +40°С;
- Габаритные размеры - 180x165x25/40мм;
- Масса - 0,5 Кг.

3. Монтаж абонентского устройства GC-5004D1

Подсоедините двухпроводную абонентскую телефонную линию к двум клеммам, расположенным на нижней поверхности корпуса, без соблюдения полярности.

4. Порядок работы

- При поступлении вызова нажмите кнопку CALL и говорите.
- Чтобы сделать вызов, нажмите кнопку CALL и ждите ответа.
- После окончания разговора нажмите кнопку CALL.
- При работе с АТС «Регион» в режиме «Конференция» пассивный участник может подать сигнал на центральный пульт кратковременным нажатием на кнопку CALL (см. инструкцию на АТС «Регион»).

Примечание:

1. В связи с тем, что устройство работает в полудуплексном режиме, абонентам рекомендуется разговаривать поочередно, иначе будет наблюдаться пропадание приема сигнала из линии.

2. В помещениях с сильным уровнем шума возможно нарушение качества приема, проявляющееся в уменьшении громкости или пропадании приема сигнала из линии. Для уменьшения влияния шума рекомендуется несколько уменьшить чувствительность микрофона с помощью подстроечного резистора, находящегося на задней панели устройства.

5. Комплект поставки

В состав комплекта поставки входят:

- абонентское устройство - 1 шт;
- упаковка - 1 шт;
- этикетка - 1 шт.

6. Условия установки и эксплуатации

Абонентское устройство предназначено для эксплуатации в круглосуточном режиме в помещении при температуре воздуха от +5° до +45°С и влажности не более 80%. После хранения устройства в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделие 3 часа при комнатной температуре. Оберегайте изделие от попадания влаги, ударов, вибрации, не размещайте вблизи нагревательных приборов и в местах, подверженных попаданию прямых солнечных лучей.

Срок службы изделия не менее 5 лет.

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине Изготовителя. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название и/или конструкцию изделия, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине Изготовителя, необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес Изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и послегарантийный ремонт: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 25А, строение 1, офис № 22Ц, телефоны: (495) 730-55-72, 737-62-88, ООО «СКБ ТЕЛСИ».

8. Свидетельство о приемке

Изделие " **GC-5004D1** " соответствует действующим на предприятии-изготовителе техническим условиям, удовлетворяет требованиям системы качества и признано годным к эксплуатации.

ООО "СКБ ТЕЛСИ"

Тел/факс.(495)730-55-72 , info@telsi.ru, www.telsi.ru

ООО "Секрет-Сервис", (495)221-06-54

www.secrets.ru