



Громкоговорящие дуплексные системы

Октябрь 2017


Новая линейка оборудования марки “Stelberry”

Основным отличием новой серии является использование микропроцессорных технологий, повышенная надежность и качество, стильный и эргономичный дизайн корпусов, наличие линейного выхода для записи переговоров, работа с микротелефонной гарнитурой








Переговорные устройства директор-секретарь “STELBERRY”

	<p>D-600</p>	<p>Дуплексное переговорное устройство Дуплекс, Сенсорное управление, линейный выход, подсветка микр., 89 /78 дБ, -40°С...+50°С, 12 В, 280 мА, блок питания в комплекте. Отдельный выход для подключения внешнего усилителя или активных колонок</p>	<p>10230,00</p>
	<p>D-700</p>	<p>Дуплексное переговорное устройство Дуплекс, Сенсорное управление, линейный выход, подсветка микр., 89 /78 дБ, -40°С...+50°С, 12 В, 280 мА, блок питания в комплекте. Отдельный выход для подключения внешнего усилителя или активных колонок</p>	<p>10230,00</p>

Переговорные устройства клиент-кассир “STELBERRY”


	<p>S-400</p>	<p>Дуплексное переговорное устройство клиент-кассир Дуплекс, Сенсорное управление, линейный выход, андивандальная панель с монтажным уголком, подсветка микр, 89 /78 дБ, -40°С...+50°С, 12 В, 280 мА, блок питания в комплекте.</p>	<p>6800,00</p>
	<p>S-401</p>	<p>Дуплексное переговорное устройство клиент-кассир, с наушниками (в комплекте) Дуплекс, Сенсорное управление, линейный выход, андивандальная панель с монтажным уголком, подсветка микр, 89 /78 дБ, -40°С...+50°С, 12 В, 280 мА, блок питания в комплекте.</p>	<p>7550,00</p>
	<p>S-402</p>	<p>Дуплексное переговорное устройство клиент-кассир, с телефонной гарнитурой (в комплекте) Дуплекс, Сенсорное управление, линейный выход, андивандальная панель с монтажным уголком, подсветка микр, 89 /78 дБ, -40°С...+50°С, 12 В, 280 мА, блок питания в комплекте.</p>	<p>7750,00</p>

	<p>S-410</p>	<p>Дуплексное переговорное устройство клиент-кассир с режимом Дуплекс/симплекс Сенсорное управление, линейный выход, андивандальная панель с монтажным уголком, подсветка микр, 89 /78 дБ, -40°С...+50°С, 12 В, 280 мА, блок питания в комплекте.</p>	<p>7750,00</p>
	<p>S-411</p>	<p>Дуплексное переговорное устройство клиент-кассир, с наушниками (в комплекте) Дуплекс/симплекс, Сенсорное управление, линейный выход, андивандальная панель с монтажным уголком, подсветка микр, 89 /78 дБ, -40°С...+50°С, 12 В, 280 мА, блок питания в комплекте.</p>	<p>8450,00</p>
	<p>S-412</p>	<p>Дуплексное переговорное устройство клиент-кассир, с телефонной гарнитурой (в комплекте) Дуплекс/симплекс, Сенсорное управление, линейный выход, андивандальная панель с монтажным уголком, подсветка микр, 89 /78 дБ, -40°С...+50°С, 12 В, 280 мА, блок питания в комплекте.</p>	<p>8630,00</p>
	<p>S-420</p>	<p>Дуплексное переговорное устройство клиент-кассир с вызовом от панели, режимом Дуплекс/симплекс Сенсорное управление, линейный выход, андивандальная панель с монтажным уголком, подсветка микр, 89 /78 дБ, -40°С...+50°С, 12 В, 280 мА, блок питания в комплекте.</p>	<p>8220,00</p>
	<p>S-425</p>	<p>Дуплексное переговорное устройство клиент-кассир с вызовом от панели, дуплекс/симплекс И МЕТКОЙ конфликтной ситуации для систем записи переговоров Сенсорное управление, линейный выход, андивандальная панель с монтажным уголком, подсветка микр, 89 /78 дБ, -40°С...+50°С, 12 В, 280 мА, блок питания в комплекте.</p>	<p>14750,00</p>
	<p>S-500</p>	<p>Дуплексное переговорное устройство клиент-кассир с дополнительным каналом громкого оповещения. Дуплекс, Сенсорное управление, линейный выход, андивандальная панель с монтажным уголком, подсветка микр, 89 /78 дБ, -40°С...+50°С, 12 В, 280 мА, блок питания в комплекте. Отдельный выход для подключения внешнего усилителя или активных колонок</p>	<p>7780,00</p>
	<p>S-510</p>	<p>Переговорное устройство клиент-кассир с дополнительным каналом громкого оповещения. Дуплекс/симплекс, Сенсорное управление, линейный выход, андивандальная панель с монтажным уголком, подсветка микр, 89 /78 дБ, -40°С...+50°С, 12 В, 280 мА, блок питания в комплекте. Отдельный выход для подключения внешнего усилителя или активных колонок</p>	<p>8580,00</p>

	S-520	Переговорное устройство клиент-кассир с дополнительным каналом громкого оповещения, с вызовом от панели Дуплекс/ симплекс , Сенсорное управление, линейный выход, андивандальная панель с монтажным уголком, подсветка микр, 89 /78 дБ, - 40°С...+50°С, 12 В, 280 мА, блок питания в комплекте. Отдельный выход для подключения внешнего усилителя или активных колонок	9130,00
Многоканальные переговорные устройства клиент-кассир “STELBERRY”			
	S-640	4-х канальное переговорное устройство клиент-кассир с дополнительным каналом громкого оповещения, с вызовом от панели Дуплекс/ симплекс , Сенсорное управление, линейный выход, андивандальная панель с монтажным уголком, подсветка микр, 89 /78 дБ, - 40°С...+50°С, 12 В, 280 мА, блок питания в комплекте. Отдельный выход для подключения внешнего усилителя или активных колонок.	13490,00 Без абон. устройств
	S-660	6-ти канальное переговорное устройство клиент-кассир с дополнительным каналом громкого оповещения, с вызовом от панели Дуплекс/ симплекс , Сенсорное управление, линейный выход, андивандальная панель с монтажным уголком, подсветка микр, 89 /78 дБ, - 40°С...+50°С, 12 В, 280 мА, блок питания в комплекте. Отдельный выход для подключения внешнего усилителя или активных колонок.	14250,00 Без абон. устройств
	S-120	Абонентская панель для S-640, S-660 Вызов и переговоры с диспетчером	2700,00
Многоканальные системы селекторной связи “STELBERRY”			
	S-740	Система селекторной связи 4 канала с дальностью до 1000м. Индивид. настройка по каждому каналу. Возможность управления замком через панель	15500,00 Без абон. устройств
	S-760	Система селекторной связи 6 каналов с дальностью до 1000м. Индивид. настройка по каждому каналу. Возможность управления замком через панель	16360,00 Без абон. устройств
	S-130	Абонентская панель для S-740, S-760 Вызов и возможность управления замком через панель	3100,00

Многоканальные системы записи переговоров клиент-кассир "STELBERRY"

Основным отличием от стандартных комплектов пультов S-400...S-520 является использование цифрового аудиорегистратора на 2 и 4 канала. В обозначении соответствующего комплекта добавлена литера X

	SX-400	S-400 с аудиорегистратором	52550,00
---	---------------	-----------------------------------	----------



Пульты серии GS – новая линейка оборудования марки "Getcall"

Основным отличием пультов новой серии является использование микропроцессорных технологий, повышенная надежность и качество, новый дизайн корпусов

	GC-1001D3	Микрофонный пульт с усилителем мощности 3Вт , (адаптер 220V в комплекте), микрофон на стойке, возможность подачи объявления на внешний громкоговоритель до 3 Вт или внешний усилитель	7115,00
	GC-4001DG	Микрофонный пульт с усилителем мощности для систем промышленной связи , (адаптер 220V в комплекте), микрофон на стойке управление внешним устройством (H3, HP)	6396,00
	GC-1006DG	Пульт связи на 6 абонентов громкая связь, автоматический полудуплекс, полная конференция, микрофон на стойке, блок питания 24В в комплекте.	7915,00
	GC-0001T1	Телефонная трубка для пульта GC-1006DG	1930,00
	КЛ-7.2КД	Коридорная свето/звуковая лампа, 2-х цветная, для дублирования вызова с пультов GC (требуется внешнее питание 12В!)	1480,00

Пульты серии GC-1036F (развитие серии PSS и 1036K) от 12 до 36 абонентов


Основным отличием пультов является режим **громкой полудуплексной связи**, режим работы через **штатную телефонную трубку**, возможность организации режима выборочной или **полной конференции**, **выход на запись переговоров**, возможность подключения резервного питания



	GC-1036F2	Селектор, 12 абонентов, громкая связь, дуплекс, полная конференция, с трубкой, 220в	41079,00
	GC-1036F3	Селектор, 18 абонента, громкая связь, дуплекс, полная конференция, с трубкой, 220в	47874,00

	GC-1036F4	Селектор, 24 абонента, громкая связь, дуплекс, полная конференция, с трубкой, 220в	54692,00
	GC-1036F5	Селектор, 30 абонентов, громкая связь, дуплекс, полная конференция, с трубкой, 220в	63621,00
	GC-1036F6	Селектор, 36 абонентов, громкая связь, дуплекс, полная конференция, с трубкой, 220в	72580,00
Пульты серии GC-1036D (JNS-i) от 12 до 36 абонентов Оперативная телефонная связь			
Основным отличием пультов серии JNS является режим громкой полудуплексной связи , режим работы через штатную телефонную трубку , организация режима конференции до 3-х абон. Работают с абон. устройствами ЦБ, телефонными аппаратами ЦБ			
	GC-1036D2 JNS-12i	Пульт для диспетчерской связи (12 абонентов, режим тел. + ГГС-дуплекс, конференция на 3 абон.), (возм. работы с аппаратами ЦБ)	33208,00
	GC-1036D3 JNS-18i	Пульт для диспетчерской связи (18 абонентов, режим тел. + ГГС-дуплекс, конференция на 3 абон.), (возм. работы с аппаратами ЦБ)	37219,00
	GC-1036D4 JNS-24i	Пульт для диспетчерской связи (24 абонента, режим тел. + ГГС-дуплекс, конференция на 3 абон.), (возм. работы с аппаратами ЦБ)	41227,00
	GC-1036D5 JNS-30i	Пульт для диспетчерской связи (30 абонентов, режим тел. + ГГС-дуплекс, конференция на 3 абон.), (возм. работы с аппаратами ЦБ)	47356,00
	GC-1036D6 JNS-36i	Пульт для диспетчерской связи (36 абонентов, режим тел. + ГГС-дуплекс, конференция на 3 абон.), (возм. работы с аппаратами ЦБ)	53486,00
Абонентские устройства для пультов GC, JNS марки "Getcall"			
	GC-2001D1 (аналог PS-1CM)	Абонентское громкоговорящее устройство Абонентское громкоговорящее устройство для совместной работы с пультами селекторной связи серии PSS, JNS и GC серии 10., настольно-настенное, подстройка громкости	2764,00

	GC-2001W1 (аналог SPS-1)	Абонентское громкоговорящее устройство для пультов серии PSS, JNS-XXi и GC 1000 и 7000 серий. Корпус – пластик, накладной.	2443,00
	GC-2001W3	Абонентское громкоговорящее устройство для пультов серии PSS, JNS-XXi и GC 1000 и 7000 серий. Корпус – пластик, накладной 100x165x40мм	2150,00
	GC-2001P1	Абонентское громкоговорящее устройство для пультов серии PSS, JNS-XXi и GC 1000 и 7000 серий. Корпус мет, накладной/врезной, габариты 124,5x89,5x25 мм	3957,00
	GC-2001N1 (аналог АКГС)	Абонентский комплект громкой связи 3Вт Плата и микрофон. Динамик в комплект не входит! Цена динамика – 170,00р.	1955,00
	GC-5002T1 (аналог DP-ЦБ)	Телефон-трубка без ном.набирателя Питание от абон. линии 24-60В. Абонентское устройство телефонной связи для совместной работы с пультами селекторной связи серии PSS, JNS и GC серии 1000,а также с различными типами АТС в системах оперативно-диспетчерской связи с режимом "горячая линия".	2185,00
	GC-5003T2 (аналог TAT-01.ЦБ)	Телефон-трубка без ном.набирателя. Питание от абон. линии 24-60В. Абонентское устройство телефонной связи для совместной работы с пультами селекторной связи серии PSS, JNS и GC серии 1000,а также с различными типами АТС в системах оперативно-диспетчерской связи с режимом "горячая линия".	1319,00
	GC-5004D1 (аналог CM-200ЦБ)	Абонентское громкоговорящее устройство Работа с офисными АТС, пультами и системами оперативно-диспетчерской связи, включая систему JNS, "РЕГИОН". Полудуплекс, ручной режим вкл./выкл., мелодичный вызов, питание от телефонной линии 24-60В	3435,00
	GC-5004M1 (аналог CM-200ЦБ)	Абонентское громкоговорящее устройство Работа с офисными АТС, пультами и системами оперативно-диспетчерской связи, включая систему JNS, "РЕГИОН". Полудуплекс, ручной режим вкл./выкл., мелодичный вызов, питание от телефонной линии 24-60В	4912,00

Абонентские устройства для производственной связи "Getcall"

	GC-4017M3	Пульт громкой связи. Симплекс, параллельная работа по 2-х проводной линии до 12 пультов, литой металлический влагозащищенный корпус, IP-64, мощность встроенного громкоговорителя 10 Вт. Возможность работы с пультами серии GC-1000 и PSS. Может работать совместно с ранее выпускавшимися приборами громкой связи ПГС-10, ПГС-3, а так же современными ПГС-16, и приборами серии ТЕМА. Питание от внешнего блока питания 12-24В (адаптер питания 220/24В в комплекте).	7415,00
---	------------------	---	---------


	GC-4017M2	Пульт громкой связи. Симплекс, параллельная работа по 2-х проводной линии до 20 пультов, литой металлический влагозащищенный корпус, IP-64, мощность встроенного громкоговорителя 10 Вт. Возможность работы с пультами серии GC-1000 и PSS. Может работать совместно с ранее выпускавшимися приборами громкой связи ПГС-10, ПГС-3, а так-же современными ПГС-16, и приборами серии ТЕМА. Питание: 220В.	9845,00
	GC-4017D1.1	Абонентский пульт громкой связи 0,5Вт в комплекте с блоком питания, возможность подключения внешнего громкоговорителя до 10Вт , 4-8 Ом, может использоваться как абонентское устройство для пультов серии PSS, GS (до 3-х пультов параллельно), корпус пластик	4951,00
	GC-4017M4	Абонентский пульт громкой связи 3Вт, с блоком питания, возможность подключения внешнего громкоговорителя до 10Вт, 4-8 Ом, может использоваться как абонентское устройство для пультов серии PSS, GS (до 3-х пультов параллельно), корпус металл, исполнение для помещений	6988,00
	DP-201RU	Телефонная трубка, 220V, дальность 5км, (для работы с аналогичной трубкой)	4135,00


Дополнительное оборудование для пультов марки "Getcall"

	GC-0002D1	Устройство сопряжения пультов предназначено для сопряжения 2-х пультов серии PSS или GETCALL серии GC-1000 и GC-7000 с целью организации связи между ними. -питание устройства - от абонентских линий; -габариты-78x78x22мм	1440,00
	GC-0001D1	Приставка дублирования сигнала вызова предназначена для преобразования сигнала индукторного вызова, поступающего по телефонной линии, в оптический или звуковой сигнал повышенной мощности (путем коммутации сигнала управления 220В).	1420,00
	GC-0001C1	Комплект дублирования сигнала вызова предназначен для преобразования сигнала индукторного вызова, поступающего по телефонной линии, в оптический и звуковой сигнал повышенной мощности. В комплекте: Приемник вызова ПДСВ-1.12В.ТА – 1шт, Оповещатель ПКИ-СП12 -1шт., блок питания 12В 0,35А3 -1шт	2650,00




Связь для лифтов марки "Getcall"

Пульты для диспетчера


	GC-3006DG	Пульт связи на 6 абонентов и 6 точек контроля световая индикация состояний «АВАРИЯ»- до 6 объектов (точек контроля); режим громкой связи (автоматический полудуплекс); подключение абонентских устройств в любом наборе максим. удаление абонентских устройств – 500м;	8860,00
---	------------------	---	---------

	MP-730W1	Табло отображения аварий обеспечивает прием сигналов аварии по 20-ти шлейфным входам (от 20 точек контроля), световую и акустическую индикацию принятых сигналов аварии, сброс сигналов аварии.	
--	-----------------	--	--




Пульты для машинного отделения с транзитным переключением (кабина лифта / диспетчер)

	GC-3001W3 (аналог MR-01A)	Селектор 1 абонент, для машинного отделения, с транзитным переключением лифтовой кабины (малогабаритный с автовыключением) Питание 12В (блок питания в комплект не входит) 100x165x40мм	3530,00
	GC-3001M1 GC-3001M2	Селектор 1 абонент, для машинного отделения, с транзитным переключением лифтовой кабины (малогабаритный с автопереключением) Питание 12В (блок питания в комплект не входит) Вариант M2 – корпус из нержавеющей стали	5750,00 7750,00
	GC-3001P1	Селектор 1 абонент, для машинного отделения, с транзитным переключением лифтовой кабины (малогабаритный с автовыключением) Питание 12В (блок питания в комплект не входит)	4524,00


Пульты для машинного отделения (кабина лифта / крыша кабины / приямок / диспетчер)

	GC-3004D1	Пульт связи на 4направления связи (4 постоянных и 1 переключаемое на диспетчера - для кабины лифта). Обеспечивает двухстороннюю связь между: -маш.отделением и кабиной лифта, крышей кабины. -маш.отделением и приямком лифта, нижней этажной площадкой -диспетчерским пунктом и кабиной, крышей кабины.	12740,00
--	------------------	---	----------

Абонентские устройства

	GC-2001N1 (АКГС)	Абонентский комплект громкой связи 3Вт Плата и микрофон. Динамик в комплект не входит! Цена динамика – 195,00р	1955,00
	GC-2001W3	Абонентское громкоговорящее устройство для пультов серии PSS, JNS-XXi и GC 1000 и 7000 серий. Корпус – пластик, накладной.	2150,00
	GC-2001P1	Абонентское громкоговорящее устройство для пультов серии PSS, JNS-XXi и GC 1000 и 7000 серий. Корпус мет, накладной/врезной, габариты 124,5x89,5x25 мм	3957,00



Система подачи голосовых команд (вызова посетителей) марки "Hostcall"

	Hostcall-RK.02	Комплект подачи голосовых команд пациенту: пульт-микрофон с индикацией, блок питания 12В, провод 12 м., громкоговоритель WP-03Т	8959,00
---	-----------------------	---	---------








Переговорные устройства врач-пациент (клиент-кассир, директор-секретарь, водитель-салон) "Hostcall", "Getcall"



	<p>Hostcall- RK.01 (аналог Multicall- RK.01)</p>	<p>Комплект переговорных устройств, громкая связь, дуплекс, (адаптер 220V в комплекте), микрофон на стойке стойке пульта врача Настольно/настенный вариант крепления</p>	<p>11585,00</p>
	<p>Hostcall- RK.03 (аналог Multicall- RK.03)</p>	<p>Комплект переговорных устройств, громкая связь, дуплекс, (адаптер 220V в комплекте), микрофон на стойке пульта врача Настольно/настенный вариант крепления пульта. Панель пациента - металл</p>	<p>12596,00</p>
	<p>Hostcall- RK.04 (аналог Multicall- RK.04)</p>	<p>Комплект переговорных устройств, громкая связь, дуплекс, (адаптер 220V в комплекте), микрофон на стойке пульта врача Настольно/настенный вариант крепления пульта. Панель пациента - пластик</p>	<p>10138,00</p>
	<p>Getcall- GC-6011C1</p>	<p>Комплект для ведения переговоров между ОПЕРАТОРОМ и КЛИЕНТОМ и дополнительно – громкого оповещения. Может применяться на:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Автозаправочные станции. • Контрольно-пропускные пункты. • Пункты обмена валют. • Врач-пациент. • Кассы в банке, на почте. <p>Справочные, регистратуры и т.д.</p>	<p>17265,00</p>
	<p>Getcall- GC-6004C1</p>	<p>Комплект переговорного устройства ВОДИТЕЛЬ-САЛОН автомобиля. Предназначен для организации двусторонней связи по двухпроводной линии между кабиной водителя и салоном автомобиля (кунгом). Комплект обеспечивает громкоговорящую связь со стороны водителя и телефонный режим со стороны салона. Комплект переговорного устройства "Getcall-GC-6004C1" может использоваться в автомобилях скорой помощи, реанимобилях, бронеавтомобилях и т.д.</p>	<p>11050,00</p>

Переговорные устройства клиент-кассир настенного исполнения "VTA"

	<p>VTA 2D</p>	<p>Дуплексное переговорное устройство клиент-кассир настенного, накладного крепления. Для внутренней установки, пластик. Функция отключения и регулировки громкости разговора. - Питание: 12В/250мА (в комплект не входит)</p>	<p>2170,00</p>
	<p>VTA 2D NET</p>	<p>Дуплексное переговорное устройство клиент-кассир настенного, накладного крепления. с головной гарнитурой для кассира - для внутренней установки. - пластик. - функция отключения и регулировки громкости разговора. - Питание: 12В/250мА (в комплект не входит)</p>	<p>2380,00</p>

Громкоговорящие симплексные системы COMMAX

Пульты серии WI – связь по электропроводке			
<p>Особенность пультов этой серии является использование в качестве линии связи электропроводки сети 220В (в пределах одной фазы).</p>			
	WI-2B	<p>Пульт громкой связи на 2 частотных канала (А, В). Размеры: 144x142x47.2 мм. Цена за комплект из 2-х пультов.</p>	3500,00
	WI-4C	<p>Пульт громкой связи на 4 частотных канала (А, В, С, D). Размеры: 183.5x137x43.8 мм. Цена за комплект из 2-х пультов.</p>	4200,00
Пульты серии PI – от 10 до 30 абонентов (симплексные)			
<p>Основным отличием пультов этой серии является внутренний усилитель 10Вт (обеспечивает связь до 2 км) и встроенный блок питания 220В</p>			
	PI-10LN	<p>Центральный пульт громкой связи с абонентскими пультами CM-800L до 10 шт., выходная мощность 10Вт, связь до 2000м (для 0,65мм), питание ~220 В</p>	17900,00
	PI-20LN	<p>Центральный пульт громкой связи с абонентскими пультами CM-800L до 20 шт., выходная мощность 10Вт, связь до 2000м (для 0,65мм), питание ~220 В</p>	22780,00
	PI-30LN	<p>Центральный пульт громкой связи с абонентскими пультами CM-800L до 30 шт., выходная мощность 10Вт, связь до 2000м (для 0,65мм), питание ~220 В</p>	27760,00
	CM-800L	<p>Удаленная станция для PI-10/20/30, соединение 2-х проводное до 300м (для 0,65мм). Габариты 254x155x53мм</p>	880,00
Пульты серии CM – 800 от 1 до 10 абонентов (симплексные)			
<p>Основным отличием пультов новой серии является использование микропроцессорных технологий, повышенная надежность и качество, новый дизайн корпусов</p>			
	CM-801	<p>Главная станция для CM-800, соединение 2-х проводное до 300м (для 0,65мм). Габариты 254x155x53мм. Питание 12в (внешний адаптер, в комплект не входит)</p>	1400,00
	CM-800	<p>Удаленная станция для CM-801, соединение 2-х проводное до 300м (для 0,65мм). Габариты 254x155x53мм</p>	850,00

	CM-810	Интерком на 10 абонентов, мастер-станция, соединение 2-х проводное до каждой доп. станции, до 300м. Питание 12В/200мА. БП в комплект не входит. Габариты 254x155x53мм	6125,00
	CM-800 S	удаленная станция для CM-810, соединение 2-х проводное до 300м (для 0,65мм). Габариты 254x155x53мм	1100,00
	CM-810M	Интерком на 10 абонентов, связь "каждый с каждым", соединение 3+N до 300м (для 0,65мм). Питание 12В/250мА. БП в комплект не входит. Габариты 254x155x53мм	5300,00

Дуплексные системы COMMAX

	TP-12RM	центральная станция до 12 абонентов связь "директор-подчиненный" соединение 2-х проводное, к каждому абоненту, до 1 км, Питание 24В, 500мА, (блок питания в комплект не входит)	3850,00
	TP-K	абонентская телефонная трубка для станции серии KS и TP-12AM питание с линии	850,00
	TP-6RC	Абонентская станция до 6 абонентов, разд./общ.вызов, связь "каждый с каждым", 4-х проводная линия, подключение домофонной панели DR-DW2 Питание DC 12В (блок питания – один на систему, в комплект не входит)	2260,00
	TP-12RC	Абонентская станция до 12 абонентов, разд./общ.вызов, связь "каждый с каждым", 4-х проводная линия, подключение домофонной панели DR-DW2 Питание DC 12В (блок питания – один на систему, в комплект не входит)	2520,00
	TP-1K (TP-1L)	комплект из 2-х телефонных трубок связь до 2 км питание (в каждую): 6 В внешнее или 4 батарейки АА	2550,00
	TP-90RN	Переговорное устройство до 90 абонентов, связь "каждый с каждым", раздельный и общий вызов, определитель номера, длина линии до 1км, 24В, конфиденциальная связь, общая 10 проводная шина.	3950,00

Системы вызова посетителей марки "Hostcall"			
	Hostcall-VS.01L (аналог Multicall VS.01)	Комплект светового и звукового вызова посетителя в кабинет: пульт-кнопка с индикацией, 2-х цветная (зеленая/красная) светодиодная лампа с сигналом "Гонг", блок питания 12В, провод 12 м. Дополнительная кнопка вызова KBC-01L.S	4980,00 3280,00
	Hostcall- VS.02 (аналог Multicall VS.02)	Комплект светового и голосового вызова посетителя в кабинет: пульт-микрофон с индикацией, 2-х цветная (зеленая/красная) светодиодная лампа, блок питания 12В, провод 12 м., громкоговоритель WP-03Т	11854,00
	Hostcall- VS.03 (аналог VS.01L)	Комплект светового и звукового вызова посетителя в кабинет: пульт-кнопка с индикацией, 2-х цветная (зеленая/красная), световое табло ВХОДИТЕ/НЕ ВХОДИТЬ с сигналом "Гонг", блок питания 12В, провод 12 м. Корпус изготовлен из пластика, две линейки светодиодов, подсвечивающих надпись, матово-белый рассеиватель из поликарбоната. -300x100x22мм.	7542,00
	Hostcall- VS.04	Комплект светового и голосового вызова посетителя в кабинет: пульт подачи команд, световое табло ВХОДИТЕ/НЕ ВХОДИТЬ, блок управления (кнопка), блок питания 12В, громкоговоритель, провод 12 м	12854,00

Специализированная система оперативной связи "GETCALL GC-9036D"			
Система может быть использована для внутренней оперативной связи в учреждениях уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторах, на режимных предприятиях.			
	GC-9036D2	Селектор, 12 абонентов, громкая связь, дуплекс, полная конференция, с трубкой, 220в	35520,00
	GC-9036D3	Селектор, 18 абонента, громкая связь, дуплекс, полная конференция, с трубкой, 220в	39518,00
	GC-9036D4	Селектор, 24 абонента, громкая связь, дуплекс, полная конференция, с трубкой, 220в	43514,00
	GC-9036D5	Селектор, 30 абонентов, громкая связь, дуплекс, полная конференция, с трубкой, 220в	49632,00
	GC-9036D6	Селектор, 36 абонентов, громкая связь, дуплекс, полная конференция, с трубкой, 220в	55749,00
	GC-2201PU	Абонентское устройство громкой связи GC-2201PU. Предназначено для работы совместно с пультами серии GC-9036D.	6710,00
	NP-120H	Пульт сигнализации на 20 входов NP-120А. В системе GC-9036FC является дополнительным оборудованием, предназначенным для контроля состояния целостности 20 абонентских устройств GC-2201. Блок питания – внешний 12В/1А (поставляется отдельно)	9406,00

	SpRecord A1	Одноканальная программно-аппаратная система для записи информации с одной аналоговой телефонной линии на жесткий диск компьютера,	12120,00
	КЛ-7.1КД	Коридорная лампа – свето-звуковая Лампа имеет 2-х цветную индикацию (мигающую красную при вызове и зеленую при включении абонентского устройства с пульта).	1476,00
	ПИ-1	Преобразователь интерфейсов Предназначен для подключения к компьютеру, и обеспечивает преобразование сигналов интерфейса USB 2.0 в магистральную шину RS-485.	4447,00